



## Gevelbeugels Balkonhekwerk

[www.hekwerkwebshop.nl](http://www.hekwerkwebshop.nl)



### Gevelbeugel 1

Het hekwerk is voorzien van een koker 50x50 mm die over de rand van het dak gaat. Het hekwerk wordt doormiddel van een stalen plaat 120x120x10 mm tegen de gevel of boeiboord bevestigd. De plaat is voorzien van 4 gaten Ø 14 mm.

### Gevelbeugel 2

Het hekwerk is voorzien van een koker 50x50 mm die over de rand van het dak gaat. Het hekwerk wordt doormiddel van een stalen plaat 140x100x100 mm (trapezium vorm) tegen de gevel of boeiboord bevestigd. De plaat is voorzien van 4 gaten Ø 14 mm.

### Gevelbeugel 3

Tegen de onderligger wordt een strip 40x10 mm gelast. De strip is voorzien van een knik voor de daktrim en 2 gaten Ø 14 mm. Hiermee kan deze tegen de gevel of boeiboord gemonteerd worden.

Bij gebruik van gevelbeugel 1 en 2 bespreken we altijd welke afstand tot de gevel gehandteerd dient te worden. Bij gevelbeugel 3 is de diepte en hoogte van de knik altijd in overleg, dit in verband met de enorme variatie in daktrimmen die gebruikt worden.

### Specificaties Frans Balkonhekwerk

Horizontale liggers	Koker 50x30x2 mm
Spijlen	Buis Ø 16x1,5 mm
Materiaal	Staal (ijzer)
Afwerking	Verzinkt of verzinkt en gecoat

### Opbouw afwerking



Hekwerken vervaardigen we uit staal (ijzer). Deze worden van binnen en buiten voorzien van een laag zink. Dit om roestvorming te voorkomen. Ook kan het hekwerk worden gepoedercoat in een RAL kleur naar keuze.